

## Поломоечная машина с управлением «сидя»

- Только что вымытые полы мгновенно становятся чистыми, сухими и безопасными для передвижения благодаря технологиям ec-H2O™ или FaST®
- уровень шума на 75% ниже (67 Дб)
- Легко очищаемые санитарно-гигиенические баки чистой и грязной воды



**ecH2O™**  
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

**FaST**  
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

# Превосходная в действии поломоечная машина, оснащенная получившими премию технологиями eс-H2O™ или FaST®

## Создайте более чистую и безопасную окружающую среду

Улучшите безопасность и чистоту, исключив использование мощных средств. Машина T7 позволяет использовать до 70% меньше воды с технологией eс-H2O и до 90% меньше моющих средств с технологией FaST.

## Улучшите состояние окружающей среды в Вашем помещении

Легкий доступ к гигиеническим бакам для быстрой санитарной обработки – сокращение грязи и бактерий, которые могут образовываться в закрытых баках.

## Убирайте тихо в чувствительной к шуму среде

Убирайте даже в наиболее чувствительных к шуму помещениях – уровень шума 67 дБ  
– на 75% ниже, чем у конкурентных машин.



## СПРОЕКТИРОВАНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведите к минимуму риски травм и контролируйте расходы на страхование. С технологией eс-H2O или FaST на Вашей машине T7 только что вымытые полы мгновенно становятся чистыми, сухими и безопасными для передвижения.

Благодаря инновационному дизайну, работа оператора становится более комфортной. Работник меньше устает, тем самым повышается производительность работы, эффективность и качество уборки.

Повысьте эффективность и качество уборки. Четкие зрительные оси и легкое управление позволяют оператору сосредоточиться только на убираемой поверхности



## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Спроектированная для безопасной эффективной работы, машина T7 может быть оснащена технологиями ес-H2O или FaST

### ес-H2O™

Электрически заряженная вода

### FaST

Чистка с пеной

Улучшение безопасности	<ul style="list-style-type: none"> <li>Исключает ежедневный контакт с химикатами</li> <li>Нет необходимости в уничтожении упаковки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте на 90% меньше химикатов</li> <li>Повторно используемая упаковка</li> </ul>
Сокращение расходов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сокращение потребления воды и ее переработки на 70%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сокращение потребления воды и ее переработки на 70%</li> </ul>
Тип загрязнения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените ежедневно используемые моющие средства</li> <li>Эффективна для уборки растительных масел и жиров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Два класса моющих средств: вещества средней силы воздействия и мощные обезжириватели</li> </ul>

Обе технологии увеличивают время работы машины в 3 раза



- A** Баки чистой и грязной воды легко очищаются и доступны для санитарной обработки.
- B** Быстрая замена щеток и сквиджеров. Благодаря легкой системе замены сквиджера нет необходимости в использовании инструментов для технического обслуживания. Скребок имеет оптимальный угол атаки.
- C** Удовлетворите уникальные требования клиентов – выберите дисковую модификацию машины для уборки ровных полов без строительного мусора или цилиндрическую – для полов с небольшим количеством мусора.
- D** Компактный дизайн и легкость в управлении позволяют убирать в узких проходах и труднодоступных местах
- E** Легкое интуитивное управление позволяет сократить время на обучение операторов
- F** Сведите к минимуму возможность несчастных случаев благодаря автоматической системе торможения
- G** Не оставляет за собой следов от моющих средств, даже при поворотах на 180 градусов, благодаря параболическому сквиджеру с равномерным давлением на пол
- H** Сократите влияние на окружающую среду с технологиями ес-H2O и FaST

## Контроль компании TENNANT за окружающей средой



Технологии ес-H2O и FaST сертифицированы NFSI (Национальным Институтом безопасности напольных покрытий). Сертификация NFSI удостоверяет, что продукт прошел 2 этапа тестирования и подтвердил, что позволяет сократить возможные травмы работников



Технологии ес-H2O и FaST зарегистрированы организацией NSF International. NSF International – независимая, некоммерческая организация, которая удостоверяет, что технология изготовления и маркировки на этих продуктах отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов



«Эко-Цветок» для технологии FaST Растворам FaST 365 и FaST 965 был присужден Эко-знак Европейского Сообщества, признавшего усилия Теннанта в создании продуктов и услуг, с уменьшенным вредным влиянием на окружающую среду.



Сохраняйте Ресурсы



Сокращайте Моющие средства



Увеличивайте Безопасность



Улучшайте Качество воздуха



Уменьшайте Шум

## ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

**Преимущества использования подлинных запасных частей Теннант** С уверенностью используйте Вашу машину, выбирая подлинные запасные части Теннант. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти

**Прямая Сервисная Сеть В Европе Теннант предлагает** местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Защитите Ваши инвестиции посредством заключения с Теннантом договора на сервисное обслуживание.

*Выберете одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования.*

Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта

## ЛУЧШЕ УВИДЕТЬ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ

Убедитесь сами в том, как полумоечная машина Т7 позволит Вам достичь более высокого стандарта чистоты и безопасности на Вашем предприятии Для демонстрации или получения дополнительной информации звоните нам

## ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА Т7

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДИСКОВАЯ

### ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ

#### Производительность (в час)

Теоретическая (макс)

660мм	4,250 м <sup>2</sup>	—
710мм	—	4,578 м <sup>2</sup>
810мм	5,230 м <sup>2</sup>	5,230 м <sup>2</sup>

Практическая\*

660мм	2,210 м <sup>2</sup>	—
710мм	—	2,391 м <sup>2</sup>
810мм	2,760 м <sup>2</sup>	2,760 м <sup>2</sup>

Практическая\* (ес-H2O/FaST)

660мм	2,950 м <sup>2</sup>	—
710мм	—	2,790 м <sup>2</sup>
810мм	3,680 м <sup>2</sup>	3,219 м <sup>2</sup>

#### Щеточная система

Бак чистой воды	Полностью доступен для очистки	
Объем бака чистой воды	110 л	
Щеточные моторы (2)	0.45 кВт	0.5 кВт
Скорость щеточного мотора	225 об./мин	1500 об./мин
Давление щетки/пада	36, 54 и 73 кг	18, 36 и 54 кг

#### Система сбора грязной воды

Бак грязной воды	Полностью доступен для очистки	
Объем бака грязной воды	110 л	
Вакуумный мотор	0.45 кВт	
Сила всасывания	1780мм	

#### Силовая система

Вольтаж	24 В
Ампераж	235 Ач
Время работы батареи**	до 3.0 часов
Время работы батареи (335 Ач - опция)	до 4.5 часов

#### Передвижение

Транспортная скорость (колеблется до)	6.4 км/ч
Рабочая скорость – движение вперед (колеблется до)	5.8 км/ч
Скорость движения назад (колеблется до)	4 км/ч

#### Размеры/Вес

Высота	1270мм
Длина	1520мм
Ширина (со сквиджером)	
660 мм	810мм
850 мм	1,000мм
Вес	281 кг
Уровень шума***	67 Дб
	69 Дб

Гарантия - 24 месяца (или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, на полную стоимость запчасти и 12 месяцев (или 1000 мото-часов) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.

\* Оценочная площадь покрытия рассчитывается исходя из практической скорости и норм времени опустошения/наполнения, указанных в справочнике 2004 ISSA Cleaning Times.

\*\* Время работы рассчитано исходя из непрерывной работы.

\*\*\* Уровень шума соответствует стандарту ISO 11201 Американской Ассоциации Уборочного Оборудования и OSHA.

ООО «Теннант»  
197349 Санкт-Петербург  
ул. Автобусная д.7, лит. Б  
Россия  
Тел.: +7(812) 331 58 02  
Факс: +7 (812) 303 15 30  
E-mail: info@tennantco.ru  
www.tennantco.ru

ООО «Теннант»  
143013 Московская обл.,  
Одинцовский р-н,  
П.п. Новоивановское,  
Можайское шоссе д. 165  
Россия  
Тел.: +7(945) 783 71 69  
Факс: +7(945) 783 71 69  
E-mail: info@tennantco.ru  
www.tennantco.ru

TENNANT CEE GmbH  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com